



Le champion de la manutention.

LOCATION DE MATERIELS Professionnels & Particuliers















TERRASSEMENT & DÉMOLITION

MINI-PELLES & PELLES SUR CHENILLES

Туре	Poids	Châssis	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Equipement(s) inclus	Profondeur de creusement	CACES
DX10Z	1 180 kg	Chenilles	710 mm	2 209 mm	2 godets	1 820 mm	R482 Catégorie A
DX19	1 780 kg	Chenilles	980 mm	2 300 mm	3 godets	2 565 mm	R482 Catégorie A
EC40T / HB03H		Brise-roche pour mini-pelle 1 780 kg					kg
DX27Z	2 840 kg	Chenilles	1 550 mm	2 438 mm	3 godets	2 847 mm	R482 Catégorie A
EC50T / HB04H		Ві	rise-roche pour mini-p	elle 2 840 kg		150) kg
TRH251 ou TRH304		Tarièr	e hydraulique pour mi	ni-pelle 2 840 kg		vrille dia 150) ou 250 mm
DX35Z	3 800 kg	Chenilles	1 750 mm	2 468 mm	3 godets	3 417 mm	R482 Catégorie A
EC60T / HB04H		В	rise-roche pour mini-p	elle 3 800 kg		215	5 kg
DX62R-3 ou DX63-3	6 250 kg	Chenilles	1 980 mm	2 550 mm	3 godets	4 115 mm	R482 Catégorie B1
DX57W-5	5 920 kg	Sur pneus	1 920 mm	2 855 mm	3 godets	3 795 mm	R482 Catégorie A
2IP1-1400-1V		Godet de	curage orientable pou	r mini-pelle 6 250 kg		largeur :	1 400 mm
HC350	Plaque de compactage hydraulique adaptable sur mini-pelle 6 250 kg					largeur de travail : 475 mm	
EC70T / HB06H	Brise-roche pour mini-pelle 6 250 kg					275	5 kg
S303B	Pince de tri rotative pour mini-pelle 6 250 kg					ouverture maxi : 1 180 mm	
XYLOCROK 45PE		Rogneuse de sou	ches hydraulique adap	table sur mini-pelle 6	250 kg	150) kg
DX85R-3	8 600 kg	Chenilles	2 300 mm	2 640 mm	3 godets	4 725 mm	R482 Catégorie B1
TTP001-M3		Go	det trapèze pour mini-	pelle 8 600 kg		300 x 9	900 mm
3IP1-1500-1V		Godet de	curage orientable pou	r mini-pelle 8 600 kg		largeur : 1 500 mm	
C08V-50		Benne o	de terrassement pour r	mini-pelle 8 600 kg		largeur :	500 mm
S453B		Pince	de tri rotative pour mi	ni-pelle 8 600 kg		ouverture ma	xi : 1 300 mm
EC80T / HB08H		Bı	rise-roche pour mini-p	elle 8 600 kg		370) kg
CU007BB-SV		Cisa	aille à béton pour mini	-pelle 8 600 kg		ouverture m	axi : 540 mm
9MWR	8 300 kg	Sur pneus	2 310 mm	2 945 mm	4 godets + palettiseur	3 500 mm	R482 Catégorie B1
DX140LC-5	14 400 kg	Chenilles acier	2 590 mm	2 785 mm	3 godets	5 635 mm	R482 Catégorie B1
DX140LCR-5	15 100 kg	Chenilles caoutchouc	2 590 mm	2 835 mm	3 godets	5 485 mm	R482 Catégorie B1
C31I ou C35I		Godet d	le curage orientable po	our pelle 14 tonnes		largeur :	1 800 mm
MB750 ou HB15H			Brise-roche pour pelle	e 14 tonnes		poids :	750 kg
S802B		Pino	ce de tri rotative pour p	pelle 14 tonnes		ouverture ma	xi : 1 700 mm
DX225LC-5	22 100 kg	Chenilles acier	2 990 mm	2 980 mm	3 godets	6 580 mm	R482 Catégorie B1
C50I		Godet d	le curage orientable po	our pelle 22 tonnes		largeur : :	2 000 mm

DUMPERS 4 RM SUR PNEUS

Туре	Capacité de benne	Charge utile	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Poids	Motricité	CACES
TA1EH	600 litres	1 000 kg	1 100 mm	2 837 mm	1 340 kg	4x4	R482 Catégorie A
120AHG	700 litres	1 200 kg	1 200 mm	2 420 mm	1 375 kg	4x4	R482 Catégorie A
350AHG	1 500 litres	3 500 kg	1 858 mm	2 770 mm	2 780 kg	4x4	R482 Catégorie A
TA3.5SH	1 500 litres	3 500 kg	1 846 mm	2 920 mm	2 340 kg	4x4	R482 Catégorie A
TA9S	4 000 litres	9 000 kg	2 380 mm	3 668 mm	5 260 kg	4x4	R482 Catégorie A
1000APG	4 000 litres	10 000 kg	2 440 mm	3 375 mm	4 990 kg	4x4	R482 Catégorie A

CHARGEURS SUR PNEUS

Туре	Capacité de godet	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Equipement(s) inclus	Hauteur de déversement à 45°	CACES
SL1350R	350 litres	1 530 mm	1 980 mm	Godet de reprise	2 197 mm	R482 Catégorie A
L25F	800 litres	1 800 mm	2 485 mm	Godet 4en1 + fourches	2 410 mm	R482 Catégorie A
AX850	800 litres	1 950 mm	2 470 mm	Godet 4en1 + fourches	2 375 mm	R482 Catégorie A
MULTINET 2100	Balayeuse	e ramasseuse adaptab	le sur chargeur L25F		largeur : 2	! 100 mm
L28F	900 litres	1 900 mm	2 520 mm	Godet 4en1 + fourches	2 410 mm	R482 Catégorie A
AS700	700 litres	1 950 mm	2 680 mm	Godet 4en1 + fourches	2 700 mm	R482 Catégorie A

TOMBEREAUX ARTICULÉS

Туре	Poids	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Charge utile	Motricité	CACES
DA30	23 100 kg	2 990 mm	3 560 mm	28 000 kg	6x6	R482 Catégorie E











COMPACTAGE & PETITS MATÉRIELS

COMPACTEURS DE TERRASSEMENT

Туре	Configuration	Poids	Largeur de compactage	Classification	CACES
DD25 ou DD25B	Tandem	2 500 kg	100 cm	PV2	R482 Catégorie A
CC1200VI	Tandem	2 600 kg	120 cm	PV2	R482 Catégorie A
SD45B	Monocylindre	5 000 kg	140 cm	PV2	R482 Catégorie A
SD75B	Monocylindre	7 500 kg	170 cm	VM1	R482 Catégorie D
SD115B	Monocylindre	12 000 kg	210 cm	VM3	R482 Catégorie D

PETITS MATÉRIELS DE COMPACTAGE

Туре	Désignation	Poids	Largeur de compactage	Classification	Motorisation
MTX60 ou ACR68	Pilonneuse	68 kg	280 mm	PN3	4 TEMPS
MVC-F80H ou APF1240	Plaque vibrante	70 kg	400 mm	PQ1	4 TEMPS
APR3020DHDE	Plaque vibrante	200 kg	500 mm	PQ3	DIESEL
APR4920 ou DPU4045	Plaque vibrante	350 kg	600 mm	PQ3	DIESEL
APR5920 ou DPU5545	Plaque vibrante	450 kg	600 mm	PQ3	DIESEL
APH100-20	Plaque vibrante	700 kg	800 mm	PQ4	DIESEL
ARW65DE	Rouleau duplex	700 kg	650 mm	PV2	DIESEL

AUTRES MATÉRIELS

Туре	Désignation	Poids	Caractéristiques		Motorisation	
K770 ou K970	Découpeuse thermique	10,9 kg	Profondeur de coupe maxi ave	c disque de 350 mm : 125 mm	2 TEMPS	
FS400LV	Scie à sol thermique	99 kg	Profondeur de coupe maxi ave	c disque de 350 mm : 120 mm	4 TEMPS	
USDI		Usure disque diamant				
M20PE	Compresseur tractable	457 kg	Pression de service : 7 bars	Débit : 2 000 litres / minute	DIESEL	
TEX05P	Burineur pneumatique	5,5 kg	Emmanchement hexagonal 19 x 50 mm		PNEUMATIQUE	
TEX09PSKL	Marteau pneumatique	11,9 kg	Emmanchement hexagonal 22 x 82,5 mm		PNEUMATIQUE	
TEX190PE	Brise-béton pneumatique	23 kg	Emmanchement hexagonal 25 x 108 mm		PNEUMATIQUE	
D25763K ou GBH12DV	Marteau-perforateur élec.	11,1 kg	Emmanchemen	t type SDS MAX	230 volts	
D25980K ou GSH27VC	Brise-béton électrique	30 kg	Emmanchement hex	agonal 28 x 160 mm	230 volts	
HX6000	Groupe électrogène	79 kg	Puissance maxi : 6,6 Kva	Fréquence : 50 Hz	4 TEMPS	
WEDA10N	Pompe à eau électrique	12,5 kg	Débit maxi	: 24 m ³ /H	230 volts	
FLEXIPOWER 75 ou GE5LE	Pompe à eau thermique	47 kg	Débit maxi : 75 m³/H		4 TEMPS	
FP200B ou FP240B	Nettoyeur haute-pression	55 kg	Pression maxi :	200 / 240 bars	4 TEMPS	
MILLENIUM	Jeux de feux tricolores	Équipé d'un décompteur				

REMORQUES PORTE-ENGINS

Туре	Désignation	Charge utile	PTAC	Dimensions utiles (L x I)	Dimensions des roues
PR130115FA	Remorque porte-rouleaux	1 000 kg	1 300 kg	1 560 x 1 000 mm	175 R 14 C
TPG350235	Remorque porte-engins	2 780 ka	3 500 kg	3 560 x 1 700 mm	195 R 14 C



NOUVEAUTÉS 2021!

Pince de tri rotative pour mini-pelle 6 250 kg





Les dimensions ainsi que les capacités sont données à titre indicatif dans la mesure où elles peuvent varier d'un engin à un autre (notamment en fonction des motorisations et des options).

En conséquence, ces données ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d'Euro Matériel Services. La responsabilité de l'utilisation incombant toujours au locataire.













MANUTENTION ET ÉLÉVATION



Le champion de la manutention.

MAGASINAGE

Туре	Désignation	Capacité de levage maxi	Hauteur de levée maxi	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur des fourches
EP18	Transpalette électrique	1 800 kg	125 mm	680 mm	1 336 mm	1 150 mm
LWE160	Transpalette électrique	1 600 kg	205 mm	726 mm	1 235 mm	1 150 mm
ES614	Gerbeur électrique	1 400 kg	4 245 mm	800 mm	1 889 mm	1 150 mm
SWE140	Gerbeur électrique	1 400 kg	3 255 mm	770 mm	2 160 mm	1 150 mm

CHARIOTS ÉLÉVATEURS À MÂTS FRONTAUX

Туре	Capacité de levage maxi à 500 mm du talon des fourches	Hauteur de levée maxi	Energie	Usage	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	CACES
8FBMT25	2 500 kg	4 700 mm	Électrique	Industriel	1 195 mm	2 235 mm	R489 Catégorie 3
MI25G ou MI25D	2 500 kg	4 700 mm	Gaz ou diesel	Industriel	1 155 mm	2 200 mm	R489 Catégorie 3
028FGF25 ou 028FDF25	2 500 kg	4 700 mm	Gaz ou diesel	Industriel	1 150 mm	2 145 mm	R489 Catégorie 3
MI35G ou MI35D	3 500 kg	4 700 mm	Gaz ou diesel	Industriel	1 225 mm	2 315 mm	R489 Catégorie 3
028FGJF35 ou 028FDJF35	3 500 kg	4 700 mm	Gaz ou diesel	Industriel	1 290 mm	2 435 mm	R489 Catégorie 3
8FG45N	4 500 kg	4 700 mm	Gaz	Industriel	1 450 mm	2 390 mm	R489 Catégorie 4
MSI30T	3 000 kg	4 300 mm	Diesel	Semi-industriel	1 323 mm	2 300 mm	R489 Catégorie 3
MSI50T	5 000 kg	4 500 mm	Diesel	Semi-industriel	1 732 mm	2 450 mm	R489 Catégorie 4
MI70D	7 000 kg	4 500 mm	Diesel	Semi-industriel	1 990 mm	2 725 mm	R489 Catégorie 4

CHARIOTS ÉLÉVATEURS À BRAS TÉLESCOPIQUES 4 RM

Туре	Hauteur de levée maxi	Capacité de levage maxi à 500 mm des talons des fourches	Poids à vide avec fourches	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur au tablier	CACES
MLT625-75H	5,90 m	2 500 kg	4 922 kg	1 820 mm	2 000 mm	3 900 mm	R482 Catégorie F
MLT634-120	6,00 m	3 400 kg	7 400 kg	2 400 mm	2 300 mm	4 580 mm	R482 Catégorie F
MLT733-115	6,90 m	3 300 kg	7 015 kg	2 390 mm	2 380 mm	4 850 mm	R482 Catégorie F
MT732	7,00 m	3 200 kg	6 780 kg	2 340 mm	2 300 mm	4 760 mm	R482 Catégorie F
MT932	9,00 m	3 200 kg	7 640 kg	2 260 mm	2 300 mm	4 710 mm	R482 Catégorie F
MT1030	10,00 m	3 000 kg	7 470 kg	2 260 mm	2 300 mm	4 990 mm	R482 Catégorie F
MT1335	13,00 m	3 500 kg	9 200 kg	2 280 mm	2 420 mm	5 860 mm	R482 Catégorie F
MT1440	14,00 m	4 000 kg	10 900 kg	2 370 mm	2 450 mm	6 130 mm	R482 Catégorie F
MT1840	18,00 m	4 000 kg	11 950 kg	2 400 mm	2 500 mm	6 270 mm	R482 Catégorie F
MRT2150	21,00 m	4 999 kg	16 095 kg	2 430 mm	3 050 mm	6 780 mm	R482 Catégorie F

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS POUR CHARIOTS

Туре	Désignation	Compatibilité	Caractéristiques
P4000MT	Potence de manutention	MT1440 ou MT1840	Capacité de levage maxi : 4 000 kg
CBG1850 ou CBG2300	Godet grappin (agricole)	MLT625 / MLT634 / MLT733	Largeur : 1 850 ou 2 300 mm
TRH5000	Treuil hydraulique	MRT2150	Capacité de levage maxi : 4 999 kg
NACSTD	Panier nacelle extensible	MRT2150	Extensible de 2,25 m à 4,00 m

PLATES-FORMES & NACELLES AUTOMOTRICES

Туре	Désignation	Energie	Hauteur de travail	Poids de l'engin	Capacité maxi	Dimensions : largeur x hauteur	CACES
78SEC	Plate-forme ciseaux	Électrique	7,79 m	1 503 kg	227 kg	810 x 2 100 mm	R486 Catégorie A
120SE	Plate-forme ciseaux	Électrique	11,75 m	2 781 kg	318 kg	1 170 x 2 390 mm	R486 Catégorie A
100VJR	Nacelle à mât vertical	Électrique	9,90 m	2 650 kg	200 kg	990 x 1 990 mm	R486 Catégorie B
120AETJ	Nacelle à bras articulé	Électrique	11,95 m	6 550 kg	200 kg	1 200 x 1 990 mm	R486 Catégorie B
160ATJ	Nacelle à bras articulé	Diesel	16,00 m	6 160 kg	230 kg	2 300 x 2 370 mm	R486 Catégorie B
200ATJ	Nacelle à bras articulé	Diesel	20,00 m	10 000 kg	230 kg	2 400 x 2 700 mm	R486 Catégorie B





Le champion de la manutention.

www.actis-location.com

PRÉSENTATION:

Notre société a vu le jour à Baudricourt dans les Vosges en 1997.

Elle est spécialisée dans la location courte et moyenne durée de matériels sans chauffeur pour les Professionnels, les Collectivités et les Particuliers.

NOS SECTEURS D'ACTIVITÉS:

- Le Bâtiment
- L' Industrie
- Les Travaux Publics
- L' Agriculture
- L' Environnement





EMS EN QUELQUES CHIFFRES:

- 7 agences
- 9 camions de livraisons
- Une équipe de **35 collaborateurs expérimentés** à l'écoute constante de vos besoins et de vos préoccupations.
- Un parc locatif de 500 matériels renouvelés tous les cinq ans afin de répondre à vos attentes en matière de productivité et de préservation de l'environnement.

NOS ATOUTS:

EMS fait partie du **groupe Somatec**, concessionnaire exclusif des Marques Doosan, Mécalac, Powerscreen, Terex Fuchs, Manitou et Toyota sur la majeure partie de la région Grand Est.



EMS fait également partie du réseau **Actis Location**, première enseigne indépendante exclusivement consacrée à la location de matériels de manutention.

Créée en 2003, cette franchise fédère le réseau de concessionnaires Manitou et Toyota sous une même enseigne. Elle dispose de 110 agences en France et d'un parc de 5 000 engins.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES:















